



Заглавна страница

Гама на продукта	Mureva BOX
Product or component type	Разклонителна кутия
Цвят	Сив RAL 7035
Количество в комплект	5 части

Допълнителни устройства

Устройство за окабеляване	Повърхност
Кабелен вход	Фабрично разпробити
Начин на монтаж	Скоба Капак
Размер на основата	65 x 65 x 45 mm
Номер на кабелния вход	4 knock-outs M16/20
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Тяло ПП (полипропилен) Капак
Клас електрическа изолация	Клас II в съответствие с IEC 536
Височина	45 mm
Широчина	74 mm
Дълбочина	74 mm
Тегло на продукта	0.052 kg

Околна среда

Максимална работна околна температура на въздуха	-25...40 °C
Степен на защита IP	IP55 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK07 в съответствие с EN 50102
Огнеупорно	650 °C
Стандарти	CE EN 60670
Характеристики на околната среда	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 1838 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Гаранции по договора

Период	18 months
--------	-----------